

Bituumenpraimer TECHNICOL N°01



Toote tehniline spetsifikatsioon

Kirjeldus ja kasutus:

Bituumenpraimer kujutab endast suurepärase imbumisomadustega, kiiresti kuivavat naftabituumenist ja spetsiaalsetest orgaanilistest lahustitest koosnevat lahust.

Bituumenpraimer on kohe kasutamiseks mõeldud kruntvõõp, mida kasutatakse bituumenrullmaterjalide paigaldamisel nakke parendamiseks poorsetel, ebatasastel ja tolmustel pindadel.

Kasutusõpetus:

Enne kasutamist hoolikalt segada.
Bituumenpraimerit on soovitatav kanda töötlevale pinnale kapronharjadega. Sellisel töötlemisel hõõrdub bituumenpraimer sügavale, küllastades ja muutes pinda monoliitsemaks, mis omakorda tagab aluspinna ja bituumenrullmaterjalide tugeva nakke.

Kulu:

250-350 ml/m²

Pakend:

Hermeetiliselt suletud plekkämber: 20 l

Säilivus:

Säilivuse garantiiaeg on 12 kuud.

Ohutusnõuded:

Mitte kasutada lahtise tule läheduses. Paigaldada hästi tuulutavates ruumides. Vältida sattumist nahale ja silmadesse.

Tehnilised näitajad

Lenduvate ainete osakaal, %, mitte vähem	65
Pehmenemistäpp, °C, mitte vähem	+80
Kuivamisaeg, 20°C, t	12

Tootja:

Zavod TechnoNicol, JSC
Kalinina, Leningradi oblast
188804 Viiburi
Venemaa

Maaletooja ja hulgimüük:

Maleko AS
Laki 14A, 10621 Tallinn
Tel. 664 4950
Faks 664 4951
e-mail: maleko@maleko.ee
www.maleko.ee